Proyectores de baja potencia, alta eficiencia, ideales para bajar el consumo en areas comúnes. Tecnologia COB (muy superior a SMD). Alto grado de estanqueidad. Variedad en colores de luz. Cuerpo robusto, de aluminio inyectado, y vidrio templado de 4mm.








	FP LED 10W F	FP LED 10W C	FP LED 20W F	FP LED 20W C	FP LED 30W F	FP LED 30W C	FP LED 50W F	FP LED 50W C
Potencia	10W		20W		30W		50W	
Tensión de alimentación	220V		220V		220V		220V	
	(opera entre 150 y 240V)		(opera entre 150 y 240V)		(opera entre 150 y 240V)		(opera entre 150 y 240V)	
Temperatura de color	Fría	Cálida	Fría	Cálida	Fría	Cálida	Fría	Cálida
	6000°K	3000°K	6000°K	3000°K	6000°K	3000°K	6000°K	3000°K
CRI	>80%		>80%		>80%		>80%	
Peso	520 gr.		520 gr.		1050 gr.		1050 gr.	
Flujo Luminoso	1000 lm		2000 lm		3000 lm		5000 lm	
Dimensiones	Ancho 130mm x alto 150mm x profundidad 34mm			Ancho 190mm x alto 210mm x profundidad 34mm				
Grado estanqueidad	IP65		IP65		IP65		IP65	
Vida útil	30.000 hs		30.000 hs		30.000 hs		30.000 hs	



Disponible en 3000°K (luz calida) o 6000°K (luz fria)



LED COB, con tecnoligia driverless



Disipador de aluminio inyectado que asegura eficiencia del LED

